

SCHUHBÖCKS Final Countdown Set

Fliesen-, Stein- und Holzpflegeprodukte

TECHNISCHES DATENBLATT • STAND: 22.06.2026

Final Countdown – Für Fliesen-, Feinsteinzeug-, Keramik- und säurebeständige Oberflächen zur Bauendreinigung oder Grundreinigung. Endverbraucherfreundlich, einfach und effektiv.

1. VORARBEIT

Grobe Rückstände wie Farbreste, Putzspritzer sowie überstehende Zementkrusten und grobe Mörtelreste vorab mechanisch mit einem geeigneten **Kunststoffschaber** schonend von der Oberfläche entfernen.

2. VERARBEITUNG & DOSIERUNG

Final Countdown wurde speziell so entwickelt, dass es besonders einfach und anwenderfreundlich in der Handhabung ist. Es wird im rationellen Nasswischverfahren abschnittsweise angewendet:

1. **Anmischen des Reinigungsbads:** Dosieren Sie **100 ml Final Countdown auf 10 Liter kaltes Wasser**.
2. **Nasswischen (Reinigung):** Wischen Sie die Fläche kleinflächig (Abschnitte von ca. **2–3 qm**) im klassischen Nasswischverfahren. Nutzen Sie hierfür einen frischen Mikrofaser mop, oder für strukturierte, raue Oberflächen vorzugsweise einen **Igelmop**.
3. **Sofortige Neutralisation (Nachwischen):** Wischen Sie direkt im Anschluss – zwingend noch im nassen Zustand der Reinigungsflotte – zur Neutralisation der Fläche nach. Verwenden Sie hierzu ein zweites, separates Wischwassergemisch mit **Hybrid Happy End** oder **Thank you** (Dosierung: **50 ml auf 10 Liter kaltes Wasser**) und einen herkömmlichen, sauberen Standardmop.

Hinweis bei Problemfällen: Bei extremen Kalkverschmutzungen oder sehr kunststoffhaltigen, hartnäckigen Fugenmittlrückständen muss die Mechanik bei Bedarf durch den zusätzlichen Einsatz eines Handpads oder Fleckenpads unterstützt werden. Gegebenenfalls ist der Arbeitsgang mehrfach zu wiederholen.

*Sollten die Verschmutzungen trotz intensiver Anwendung nicht gelöst werden, ist eine klassische, vollflächige Bauendreinigung gemäß der separaten Anleitung von **Hybrid Flex** erforderlich.*

WICHTIGE ANWENDUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE

- **Musterfläche:** Es ist zwingend erforderlich, vor der großflächigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle eine Probefläche anzulegen. Hiermit prüfen Sie den Belag auf Beständigkeit und können die Dosierung bei Bedarf anpassen oder reduzieren.
- **Säureempfindlichkeit:** Das Produkt ist säurebasiert. Es darf **nicht** auf säureempfindlichen Oberflächen wie poliertem Marmor, Kalkstein, Eloxal oder kalkhaltigen Natursteinen eingesetzt werden!
- **Schutzmaßnahmen:** Angrenzende, nicht zu reinigende Beläge, Metalle und Gegenstände vor Spritzern schützen oder sorgfältig abdecken. Während und nach der Verarbeitung stets für eine gute Durchlüftung der Räume sorgen.

• **Zusätzlicher Videotipp:** Unter www.schuhböcks.de finden Sie in der Mediathek ein praxisnahes Anwendungsvideo. Bitte nach Möglichkeit vor Arbeitsbeginn ansehen!

HINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren (wie Materialbeschaffenheit, Umgebungsbedingungen und Verarbeitungsweise) können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters zur Bestimmung der Eignung, Wirksamkeit und Verträglichkeit zum Untergrund.

Schuhböcks Reinigungs- und Behandlungsmittel

In der Rosenau 11, D-81829 München

Web: www.schuhböcks.de | Shop: www.profilist.de

E-Mail: service@schuhboeck.net

Servicetelefon: 0049/89/489 50 976