

SCHUHBÖCKS

Fliesen-, Stein- und Holzpflegeprodukte

TECHNISCHES DATENBLATT • STAND: 22.06.2026

Hybrid Flex – Herausragender Zementschleierentferner, der Zement, Kalk, Flex- sowie Farbfugenmörtelschleier entfernt. Grund- und Bauerstreiniger für stark verschmutzte Beläge.

PRODUKTBESCHREIBUNG & WIRKUNGSWEISE

Hybrid Flex ist ein hochaktiver Spezialreiniger für die Bauendreinigung und intensive Grundreinigung. Er entfernt mühelos allgemeine Bauverschmutzungen sowie Rückstände von Transportmittelschichten, Klebereste, Seifenkalk, starke Ausblühungen und hartnäckige Verkrustungen. Zudem werden Rasterabzeichnungen der Rückseiten von Feinsteinzeug zuverlässig beseitigt. Das Produkt entfernt gezielt Rückstände von Kunststoffvergütungen der Flexfugen sowie Kalk- und Zementschleier, Reste von Bauschmutz und Oberflächenrost, weshalb es auch erfolgreich als Rostentferner eingesetzt wird.

ANWENDUNGSBEREICHE

- **Bauendreinigung:** Zur Reinigung von polierten und rauen, säurebeständigen Natur- und Kunststeinen wie Granit und Gneis sowie Keramik, Feinsteinzeug, Cotto etc. im Innen- und Außenbereich.
- **Sanitärreinigung:** Im Sanitärbereich kann das Produkt im Verhältnis 1:30 verdünnt als hocheffektiver Unterhaltsreiniger eingesetzt werden.
- **4+1 System:** Einsetzbar im System zur Vermeidung von Wasserkalk- und Glanzschichtbildungen auf Feinsteinzeug. Hierbei wird alle vier Wischvorgänge (z. B. von *Hybrid Happy End*) einmal mit Hybrid Flex gewischt. Dosierung: 50 ml oder 2 Verschlusskappen auf 8 l Frischwasser.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 5 °C und max. 25 °C. Je nach Art und Stärke der Verschmutzung wird das Produkt im Verhältnis **1:1 bis 1:10** in kaltem Wasser verdünnt auf die zwingend vorgemätschte Fläche aufgetragen und mit einer Bürste oder einem Nylonpad intensiv eingearbeitet.

Wichtig: Das Produkt darf während der Einwirkzeit nicht antrocknen! Hinterher die Schmutzbrühe vollständig aufnehmen und die Fläche mit kaltem Wasser mehrmals gründlich nachspülen. Bei starker Verschmutzung kann der Vorgang wiederholt werden. Die Einwirkzeiten und Dosierungen sind je nach Verschmutzung variabel.

BITTE BEACHTEN

Hybrid Flex darf **nicht** auf säureempfindlichen Oberflächen eingesetzt werden. Rohe Metalle und andere säureempfindliche Oberflächen können dauerhaft beschädigt werden.

TECHNISCHE DATEN & PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dichte	1,05 g/cm ³ bei 20 °C
Farbe	Wässrig klar
Geruch	Nahezu geruchlos (im Konzentrat)
pH-Wert	~ 2 im Konzentrat
Ergiebigkeit	1 Liter des fertig gemischten Produktes reicht für ca. 5–10 qm
Verpackungseinheiten	1 Liter, 5 Liter und 200 Liter
Lagerung	Nur in Originalgebinden lagern. Frostfrei halten. Haltbarkeit bis zu 24 Monate ab Auslieferung.

UMWELTSCHUTZ

Eingestuft in **WGK 1** (schwach wassergefährdend) nach VwVwS vom 17.5.99. Das Gebinde ist aus umweltverträglichem, recyclebarem Polyethylen (PE) hergestellt. Ausgespülte und restentleerte Gebinde können problemlos über regionale Wertstoffsammelsysteme entsorgt werden.

HINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters zur Bestimmung der Eignung, Wirksamkeit und Verträglichkeit zum Untergrund.

Schuhböcks Reinigungs- und Behandlungsmittel

In der Rosenau 11, D-81829 München

Web: www.schuhboecks.de | Shop: www.profilist.de

E-Mail: service@schuhboeck.net

Servicetelefon: 0049/89/489 50 976