

# SCHUHBÖCKS

Fliesen-, Stein- und Holzpflegeprodukte

TECHNISCHES DATENBLATT • STAND: 22.06.2026

**Hybrid Fleckschutz – Zuverlässiger, dauerhafter Schutz im Innen- und Außenbereich vor dem Eindringen von Wasser, Fett, Öl und Wachs. Fleckabweisende Ausrüstung und optimale Reinigungserleichterung – atmungsaktiv, frei von Silikonen und Wachsen.**

## PRODUKTBESCHREIBUNG & EIGENSCHAFTEN

**Hybrid Fleckschutz** bietet eine exzellente Schutzwirkung auf Oberflächen, ohne die Rutschsicherheit oder den Glanz zu beeinträchtigen. Nach der vollständigen Aushärtung ist das Produkt **lebensmittelecht**. Sparsam aufgetragen dient es zudem als ideale Pflegeleichtausrüstung für sehr raue Feinsteinzeugoberflächen im Außenbereich. Das Produkt ist materialschonend, verändert in der Regel die Farbe der behandelten Oberfläche nicht und erhält bestehende Polituren vollständig.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Für alle saugenden Natur- und Kunststeine, Platten und Fugen im Innen- und Außenbereich. Bestens geeignet auch für empfindliche, polierte Oberflächen wie Küchenarbeitsplatten und Waschtische.

## VERARBEITUNGSHINWEISE

- **Untergrundvorbereitung:** Der Belag muss vor der Verarbeitung vollständig aus- und durchgetrocknet sowie absolut fleckfrei und sauber sein. Verschmutzungen vorab restlos mit geeigneten Reinigern entfernen.
- **Applikation:** Produkt vor Gebrauch leicht aufschütteln. Unverdünnt mit einem Tuch oder Flächenstreicher gleichmäßig auf die Fläche aufbringen.
- **Nachreiben:** Nach einer kurzen Eindringzeit von **maximal 5–10 Minuten** die Oberfläche zwingend mit trockenen, sauberen Tüchern streifenfrei und rückstandslos nachreiben. **Es darf kein sichtbares Produkt auf der Oberfläche antrocknen!** Fläche ggf. im Gegenlicht kontrollieren.
- **Anlösen bei Antrocknung:** Sollte das Produkt vorzeitig antrocknen, kann die Stelle mit einem frisch in Hybrid Fleckschutz getränkten Tuch wieder angelöst und sofort trocken nachgerieben werden.
- **Polierte & Empfindliche Oberflächen (z. B. Küchenarbeitsplatten):** Direkt mit einem produktgetränkten Tuch dünn einreiben und sofort mit einem trockenen Tuch nacharbeiten, um Produktstreifen oder Überschüsse zu vermeiden. Für eine optimale Sättigung empfiehlt es sich, diesen Vorgang mehrmals hintereinander auszuführen.
- **Trocknung & Belastbarkeit:** Das Produkt ist nach einer Aushärtungszeit von **mindestens 24 Stunden** voll belastbar. Nach dieser Zeit zur Sicherheit eine Saugprobe durchführen und bei Bedarf nacharbeiten. Bei nachlassender Schutzwirkung nach einer Grundreinigung erneut auftragen.

## WICHTIGE ANWENDUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE

- **WICHTIG:** Immer vorab eine Probefläche anlegen, um die spezifische Materialverträglichkeit, eventuelle Farbveränderungen und die optische Gesamtwirkung zu prüfen!
- **Säureempfindliche Beläge:** Imprägnierungen sind nicht für alle Steinarten identisch anzuwenden. Bei extrem langen Einwirkzeiten können auf poliertem Kalkgestein oder Marmor Mattstellen entstehen. In diesem Fall kürzere Eindringzeiten wählen und die Behandlung dafür mehrmals hintereinander wiederholen.
- **Verarbeitungstemperatur:** +5 °C bis +25 °C. Nicht bei direkter, praller Sonneneinstrahlung verarbeiten!

## TECHNISCHE DATEN & LOGISTISCHE INFORMATIONEN

<b>UFI-Nummer</b>	5YR1-30H5-700P-6CST
<b>Ergiebigkeit</b>	1 Liter reicht für ca. <b>10–40 qm</b> (je nach Saugfähigkeit des Materials)
<b>Gefahrgut-Status</b>	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.
<b>Sicherheitshinweise</b>	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach der Verarbeitung die Hände gründlich waschen.
<b>Lagerung</b>	Nur im geschlossenen Originalgebinde kühl, verschlossen und frostfrei lagern. Haltbarkeit ca. 24 Monate. Anbruchgebinde baldmöglichst verbrauchen.

Gebindegröße	Artikelnummer	EAN-Code
0,25 Liter	13025	48 93 24 31 39 301
1,0 Liter	1301	48 93 24 31 39 158
5,0 Liter	1305	48 93 24 31 39 653

## UMWELTSCHUTZ & ENTSORGUNG

**Abfallschlüssel-Nº:** 070199. Inhalt und Behälter sind dem lokalen Sammelsystem bzw. den behördlichen Vorschriften entsprechend zuzuführen. Das Gebinde besteht aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und ist vollständig recyclebar. Restlos ausgespülte Gebinde über regionale Wertstoffsammelsysteme entsorgen.

**HINWEIS / HAFTUNGS AUSSCHLUSS:** Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Für Verarbeitungsfehler oder unsachgemäßen Umgang kann keine Haftung übernommen werden. Der Verwender ist verpflichtet, eigenverantwortlich Prüfungen vorzunehmen. Rufen Sie uns bei Unsicherheiten gerne direkt an.

---

**Schuhböcks Reinigungs- und Behandlungsmittel**

In der Rosenau 11, D-81829 München

Web: [www.schuhböcks.de](http://www.schuhböcks.de) | Shop: [www.profilist.de](http://www.profilist.de)

E-Mail: [service@schuhboeck.net](mailto:service@schuhboeck.net)

Servicetelefon: +49 (0) 89 / 489 50 976